

Standard konfigurasjon – FD Nettverk

Dette dokumentet viser standard konfigurasjon for tjenester ihht Tjenestebeskrivelse FD Nettverk

Standard konfigurering inkluderer følgende	
Nettverk	1. Intern-nett for ansatte (Kablet og Trådløst) 2. Gjeste-nett for eksterne (Trådløst)
Sikkerhetstjenester Brannmur (gjelder ikke Fortigate 40F)	- Antivirus - Application Control - IPS Alle trafikk fra Internett blir sperret inn mot nettverkene, mens det åpnes for all utgående trafikk.
Trådløst (Wi-Fi)	- Oppsett av 2 SSIDer med PSK etter avtale med Kunde. - o %Kundenavn% - Intern - o %Kundenavn% - Gjest - Oppsett av trådløst nettverk som «Bridge» til kablet nettverk. - Oppsett av standard trådløse profiler - De trådløse nettverkene vil være tilgjengelig på 2,5ghz og 5ghz.
Switch	- Intern-nett og Gjeste-nett segmenteres ved hjelp av VLAN. - Switcher kan bli levert med PoE, for å kunne gi strøm til Basestasjoner eller andre enheter. Intern-nett er skilt fra Gjeste-nett, og vil ikke kunne påvirke hverandre.

Merk:

Dette er Sodvins standard konfigurasjon, og setter ingen begrensinger for ytterlige kundespesifikk konfigurasjon

Eventuell tilleggskonfigurasjon	
Tilleggskonfigurasjon Sikkerhetstjenester Brannmur (gjelder ikke Fortigate 40F)	- DLP - SSL Inspection - Standard WebFiltering Settes opp i samråd med Kunde, og anses som tilleggstjenester